


Dimensions mm[inch]

 tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric

 Scale 1:1
 Maßstab 1:1


Magnetische Eigenschaften	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Anzugserrgung (Bezugswert)	Reedkontakt unbearbeitet gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"	20		30	AT
Test-Spule	Reedkontakt unbearbeitet	KMS-01			

Kontakt Daten 06/2	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt-Nr.		06/2			
Kontakt-Form		A			
Kontakt-Material		PGM-alloy			
Schaltleistung				10	W
Schaltspannung				200	V
Schaltstrom				0,5	A
Transportstrom				1	A
Kontaktwiderstand statisch				100	mOhm
Isolationswiderstand		10			GOhm
Durchbruchspannung		250			VDC
Schaltzeit inklusive Prellen				0,5	ms
Abfallzeit				0,1	ms
Kapazität			0,3		pF

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Reach / RoHS Konformität		ja			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Schock	1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen			100	g
Vibration	von 10 - 2000 Hz			50	g
Arbeitstemperatur		-40		125	°C
Lagertemperatur		-50		155	°C
Löttemperatur	Wellenlöten max. 5 Sek.			260	°C