


vorläufiges Datenblatt

Dimensions mm[inch]
 tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m


Isometric
 Scale 1:2
 Maßstab 1:2



Remarks

DO NOT mount these sensor on any ferromagnetic materials or without distance to other sensors.
 DO NOT cut or bent the pins.
 Der Sensor DARF NICHT auf ferromagnetischen Materialien oder ohne Abstand zu anderen Sensoren montiert werden.
 Anschlußbeine NICHT schneiden oder biegen.

Schematic




Marking

according to EN60062/factory code
 gem. EN60062/Fertigungsstätte



Magnet arrangement

Function



CONTACT CLOSED WHEN:
 Operating magnet "N" to Sensor "N", or
 Operating magnet "S" to Sensor "S"
CONTACT OPENED WHEN:
 Operating magnet "N" to Sensor "S", or
 Operating magnet "S" to Sensor "N"

KONTAKT SCHLIEßT WENN:
 Betätigungsmagnet "N" zu Sensor "N", oder
 Betätigungsmagnet "S" zu Sensor "S"
KONTAKT ÖFFNET WENN:
 Betätigungsmagnet "N" zu Sensor "S", oder
 Betätigungsmagnet "S" zu Sensor "N"



Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@standexmeder.com
 USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@standexmeder.com
 Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@standexmeder.com

Artikel Nr.:
2261084700
 Artikel:
MK06-10-E84

vorläufiges Datenblatt

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt - Form		E - Schließer bistabil			
Schaltleistung	Kombinationen von Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Schaltspannung	DC oder Peak AC			350	V
Transportstrom	DC oder Peak AC			1	A
Schaltstrom	DC oder Peak AC			0,5	A
Durchbruchspannung		600			VDC
Gehäusematerial		PBT glasfaserverstärkt			
Gehäusefarbe		blau			
Verguss-Masse		Polyurethan			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Schock	1/2 Sinus, Dauer 11ms, in 3 Achsen			30	g
Vibration	von 10 - 2000 Hz			20	g
Arbeitstemperatur		-20		70	°C
Lagertemperatur		-35		95	°C
Waschfähigkeit		Fluxdicht			

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten

Neuanlage am: 24.08.10 Neuanlage von: WKOVACS
 Letzte Änderung: 28.04.16 Letzte Änderung: WKOVACS

Freigegeben am: 24.08.10 Freigegeben von: DKUECHLER
 Freigegeben am: Freigegeben von:

Version: 02